


10113

# Hygiejnisk Flexibelt Vægophængssystem, 420 mm, Blå



Et hygiejnisk, modulopbygget vægophæng, som imødekommer kravene til fleksibilitet i forbindelse med ophæng af rekvisitter i såvel store som små lokaler. Skinnen skubbes let ind over de 4 "afstandsstykker" fra højre eller venstre side, hvorefter de medfølgende moduler klikkes på skinnen og "låses" i en af de mange små "hak" i skinnen som sikrer at modulet ikke kan glide fra side til side. Der kan placeres fra 1-10 moduler på skinnen. Max. 5 Gummibåndsmoduler eller Max. 10 Enkelt krogs moduler. Gummibåndsmodulet, kan holde produkter med en diameter på 28-33 mm. Enkelt krogs modulet, kan holde produkter med en vægt på op til 3 kg. Leveres med 3 gummibåndsmoduler samt 2 kroge. Moduler og skinne er lette at afmontere i forbindelse med rengøring eller udskiftning.

# Tekniske data

Varenummer	10113
Holder produkter mellem	25 - 34 mm
Materiale	Polypropylen TPE Gummi Polyamid
Produkt Genbrugsmærkel "7", Miscellaneous Plastics	Ja
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer <sup>1</sup>	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Designregistreringsnummer	EU 008195606-0012, US D989610
Antal pr. æske	5 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x 180-200 cm)	360 Stk.
Antal per lag (Palle)	30 Stk.
Colli Længde	442 mm
Colli Bredde	257 mm
Colli højde	108 mm
Længde	420 mm
Bredde	87 mm
Højde	48 mm
Nettovægt	0,288 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,023 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,05 kg
Tara total	0,073 kg
Bruttovægt	0,36 kg
Kubikmeter	0,001754 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	40 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	80 °C
Min. brugstemperatur <sup>3</sup>	0 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH

<b>Max. pH-værdi i brugsopløsning</b>	10,5 pH
<b>GTIN-13 Nummer</b>	5705022028548
<b>GTIN-14 Nummer (Æskeantal)</b>	15705028028532
<b>Toldpositionsnummer</b>	39241000
<b>Oprindelsesland</b>	Denmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

1. Se overensstemmelseserklæringen vedr. detaljer omkring fødevarekontakt.
3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.